

BLOCS-PORTES COUPE-FEU 1/2 H

BLOC-PORTE CF 1/2 H 2 VTX PETITE LARGEUR

Code: 2 VE-2VI/CF 30/PL

FEU: CF et PF 1/2 h - (PV 2VE : n° 91.31512 - Extension n° 01/10)

(PV 2VI : n° 91.31510 - Extension n° 01/13)




DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE (PROFEU : voir **dimensions** chapitre «Adaptations») OU BOIS EXOTIQUE
- VANTAUX: LARGEUR : 2VE : 630 à 930
2VI : passage libre 900 à 1821
petit vantail 300 à 930
grand vantail 630 à 930
- HAUTEUR : 1410 à 2260
- EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 40
Placage bois: 41
Stratifié 9/10°: 42
- CADRE B.E. 33 x 33,3.
- AME PLEINE 350 kg/m³
- FERRAGE: 3 ou 4 paumelles de 130
Serrure 1 point
Verrous de condamnation LBA
- JONCTION DES VANTAUX: Feuillure 26 x 15
- ETANCHEITE AU FEU: joints thermogonflants
En feuillure de battement: Palusol de 10 x 3 + 18 x 3
En traverse haute : Palusol de 18 x 3
- SENS DU FEU: recto - verso (*)

2 VE/CF 30
2 VI/CF 30

CLASSEMENT FASTE
Pour les variantes admises, se reporter au certificat.



2

VARIANTES ADMISES:

- Adaptation sur huisserie PROFEU soudée ou assemblée par vissage (voir chapitre Adaptations)
- Adaptation sur huisserie bois montée à sec (voir chapitre Adaptations)
- Revêtement stratifié ou placage bois (*) V.5
- Rives homogènes
- Oculus PF 1/2 h (verre DRAVEL) ou CF 1/4 h-PF 1/2 h (verre PYROBELITE 11) ou CF et PF 1/2 h (verre PYROBEL 12) de forme :
 - circulaire : Ø de clair 400 maxi
 - rectangulaire : clair H 1200 x L 400 maxi
 - polyforme : surface 0,12 m² maxi
 - demi-lune : Ø de clair 800 maxi (sauf DRAVEL)
- Découpe à 150 mm mini des bords du vantail
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
Distance mini entre deux découpes : 150 mm
Découpe à 150 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail
- Adaptation d'une imposte de hauteur maxi 930, **sauf sur huisserie PROFEU** (voir chapitre détails et options)
- Adaptation d'un ferme-porte, sur vantail de service, ayant fait l'objet par ailleurs d'un essai de résistance au feu sur un bloc-porte de même degré (*) IX-4
- Remplacement des verrous encastrés pour des verrous ou une crémone acier en applique (*) IX-1-8

Nota : Le vitrage PYROBELITE 11 possède un verre feuilleté avec film PVB. Il est classé dans la catégorie des vitrages de sécurité et conforme aux recommandations techniques du Ministère de l'Éducation Nationale.

(*) Modifications admises et entérinées par le C.E.C.M.I. en date du 18 avril 1986.