

BLOCS-PORTES D.A.S.

BLOC-PORTE 1 VANTAIL CF 1/2 H - A FERMETURE AUTOMATIQUE ARMOR

Code: CF 30/FP ARMOR C-G

FEU : CF et PF 1/2 h (PV n° RS 98-092: cas sans serrure,
PV n° RS 99-107: cas avec serrure)

DAS : PV n° RS 98-038



DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE A BANCHER, A SCELLER ou EN BOIS EXOTIQUE
- VANTAIL: LARGEUR: 630 à 1130 (1230 avec BCS)
HAUTEUR: 2040 à 2240
EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 40
Placage bois: 41
Stratifié 9/10°: 42
- CADRE BE 33 x 33,3 – Montants des vantaux embrevés.
- AME PLEINE: 350 kg/m³
- FERRAGE: 3 ou 4 paumelles de 130
- AUCUN POINT DE CONDAMNATION ou BCS
- ETANCHEITE AU FEU:
 - Cas sans serrure : Joints thermogonflants
En traverse haute: Palusol PM 18 x 3
En traverse basse: Palusol PM 18 x 3
Côté battement : Palusol PM 18 x 3
 - Cas avec serrure : Aucun joint
- SENS DU FEU: recto - verso
- ANGLE MAXIMUM DE LA POSITION D'ATTENTE: 110 à 135° suivant équipement
- EQUIPEMENT:
 - Ferme-porte ARMOR série 100 à bras compas («ARMOR-C») ou à glissière («ARMOR-G»)
 - Déclencheur électromagnétique MECALECTRO
 - Dispositif anti-réarmement
- MODÈS DE COMMANDE:
 - Télécommandé, par Rupture ou émission, sous 24 ou 48 V
 - Autocommandé, par Rupture et sous 24 V uniquement
 - Télécommandé et autocommandé, par Rupture sous 24 V ou 48 V
- OPTIONS:
 - Contacts de position de sécurité
 - Contacts de position d'attente intégrés aux déclencheurs, Rupture uniquement, avec boîtier anti-réarmement spécial

Type de commande	Puissance consommée
24V - R	0.6 W
48V - R	0.8 W
24V - E	2.9 W
48V - E	2.9 W

VARIANTES ADMISES:

- Adaptation sur huisserie bois montée à sec (voir chapitre Adaptations)
- Revêtement stratifié ou placage bois (*) V.5
- Rives homogènes
- Fibres de parement matricées et prépeintes (largeur 930 seulement)
- Imposte de hauteur maxi 930 (voir chapitre Détails et options)
- Oculus PF 1/2 h (verre DRAVEL) ou CF 1/4 h-PF 1/2 h (verre PYROBELITE 11) ou CF et PF 1/2 h (verre PYROBEL 12) de forme :
 - circulaire : Ø de clair 400 maxi
 - polyforme : surface 0,12 m² maxi
 - rectangulaire : clair H 1200 x L 400 maxi
 - demi-lune : Ø de clair 800 maxi (sauf DRAVEL)
- Découpe à 150 mm mini des bords du vantail
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
Distance mini entre deux découpes : 150 mm
Découpe à 150 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail.

Nota : Le vitrage PYROBELITE 11 possède un verre feuilleté avec film PVB. Il est classé dans la catégorie des vitrages de sécurité et conforme aux recommandations techniques du Ministère de l'Education Nationale.

(*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986.