

BLOCS-PORTES D.A.S.

BLOC-PORTE 2 VANTAUX - A FERMETURE AUTOMATIQUE BRICARD

Code: 2VE-2VI/CF 60 – SP 46 / FP BRICARD

FEU : CF et PF 1h (PV n° 96.42192/B)

DAS : PV n° RS 01-069



DESCRIPTIF:

- HUISSERIE METALLIQUE A BANCHER, A SCELLER, ou EN BOIS EXOTIQUE
- VANTAUX: LARGEURS: 530 + [930 (1) à 1130] (1) Limitation largeur feu
630 + [830 (1) à 1130]
730 + [730 à 1130]
830 + [830 à 1130]
930 + [930 à 1130]
1030 + [1030 à 1130]
1130 + 1130
HAUTEURS: 2040 à 2490
EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 46
Placage bois: 47
Stratifié 9/10°: 48
- CADRE BE: 45 x 40 embrevé
- AME COMPOSITE
- FERRAGE: 3 (pour largeur inférieure à 930) ou 4 paumelles de 130
- ETANCHEITE AU FEU: Joints thermogonflants
 - Sur l'huissérie: Palusol de 30 x 3
 - Sur les vantaux: Côté paumelles: Palusol de 10 x 3
En traverse haute: Palusol de 35 x 4
En traverse basse: Palusol de 35 x 4
Au battement: Palusol de 35 x 4 sur vantail secondaire
Palusol de 10 x 6 avec joint d'étanchéité double lèvres sur vantail principal
- SENS DU FEU: Indifférent
- ANGLE MAXIMUM DE LA POSITION D'ATTENTE: 110°
- EQUIPEMENT:
 - Ferme-portes BRICARD 339 taille 3 pour largeur du vantail $530 \leq l < 630$
ou taille 4 pour largeur du vantail $630 \leq l \leq 1030$
 - Bandeau glissière BRICARD réf. 395
- MODES DE COMMANDE:
 - Télécommandé, par Emission ou Rupture, sous 24 ou 48 V
 - Autocommandé, par Rupture et sous 24 V uniquement
 - Télécommandé et autocommandé, par Rupture sous 24 ou 48 V
- OPTIONS:
 - Contact de position: porte en position d'attente et porte en position de sécurité
 - Finition du bandeau (standard: argent)

Type de commande	Puissance consommée
24V - R	2.7 W
48V - R	2.7 W
24V - E	6 W
48V - E	6 W

VARIANTES ADMISES:

- Revêtement stratifié ou placage (*) V-5
- Oculus CF-PF 1H en vitrage Pyrobel 21 de forme :
 - circulaire : Ø de clair 400 maxi
 - rectangulaire : clair H 800 x L 400 maxi
 Découpe à 200 mm mini des bords du vantail
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
 - circulaire : Ø de clair < 400
 - rectangulaire : clair H < 400 x L < 400
 Distance mini entre deux découpes : 200 mm
 Découpe à 200 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail

(*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986.