

BLOCS-PORTES PALIERS COUPE-FEU ET ACOUSTIQUES

BLOC-PORTE MDP 44 REPRISE DE DOUBLAGE

Code : MDP 44/Doublage

DESTINATION :

Bloc-porte d'entrée d'appartement, de recoupement ou de communication.

FEU :

CF et PF 1/4 H (Extension de l'essai CTICM 99-V-296)

ACOUSTIQUE :

Pour les performances acoustiques, il convient de se reporter aux valeurs des blocs-portes scellés, la configuration de mise en oeuvre ne pouvant être essayée.

STABILITE :

≤ 1.5 mm

THERMIQUE :

Ouvrant seul :		$K = 2.46 \text{ W/m}^2\text{°C}$
Bloc-porte :	HM	$K = 2.99 \text{ W/m}^2\text{°C}$
	HB 54 X 65	$K = 2.43 \text{ W/m}^2\text{°C}$

DESCRIPTIF DE BASE :

● HUISSERIE :

- en tôle d'acier électrozinguée (sur demande galvanisée à chaud) d'épaisseur 15/10°, avec protection anti-corrosion. Gorge isophonique pour joint d'étanchéité à 1 lèvre. Fixation au mur par l'intermédiaire d'équerres + pièces de renfort.

Fixation au sol par pattes au pied de l'hubriserie.

● SEUIL :

- en tôle pliée électrozinguée formant un U avec une légère pente.

● VANTAIL :

- largeur standard 860 - 910 - 960
 - hauteur standard 2047 (2147 - 2247 avec joint CF 30 x 3 en traverse haute)
 - de type à recouvrement 4 faces
 - épaisseur 52 mm
 - composé de 2 parements en tôle d'acier galvanisée pré-peinte d'épaisseur 75/100° reliés par un cadre rigide
 - âme isolante et coupe-feu composée d'un complexe absorbant
 - joint périphérique comportant de lèvres d'étanchéité, encastré dans une rainure du cadre.
 Poids du vantail en 960 x 2247 : 66 kg

● QUINCAILLERIE :

- serrure à 1 point, encastrée dans le cadre (tête affleurante)
 - condamnation par cylindre européen
 - 4 paumelles réglables dans 3 directions, solidement encastrées dans le vantail et dans l'hubriserie.

VARIANTES :

- Hubriserie bois
 - Moulures et plinthe de décoration en aluminium revêtues d'un primaire sur parements prépeints ou d'une peinture en poudre thermodurcissable sur parements prélaqués.
 Options de finition en usine :

* Parements :
 - tôle prélaquée suivant nuancier Malerba, garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document
 - tôle plastifiée
 - stratifié collé
 - habillage bois extérieur lisse ou mouluré avec ou sans oculus.

* Hubriserie et moulures décoratives :

- application d'une peinture en poudre thermodurcissable
 - Parement extérieur épaisseur 15/10°
 - Entrebailleur
 - Microviseur
 - Pions anti-dégondage
 - Serrure 3 points à pènes dormants
 - Serrure de sécurité A2P 1 ou 2 étoiles
 - Garnitures et béquille double en aluminium anodisé
 - Béquilles, garnitures et pommeau en laiton poli
 - Garniture extérieure fonction tirage finition champagne
 - Seuil aluminium extrudé non drainé (standard)
 - Oculus avec parclozes bois de formes : rectangulaire (vitrage 400 x 300), carré (vitrage 400 x 400), circulaire (vitrage Ø 400).
 PF 1/2 H verre Dravel 6.5 (acoustique Rose -2dB(A))
 CF et PF 1/2 H verre PYROBEL 12 (acoustique Rose -1dB(A))
 - Plinthe automatique (recouvrement 3 faces)

*SGP = Sans Garantie des Performances (feu/acoustique/anti-effraction)

MISE EN OEUVRE :

Le bloc-porte est calé en usine.

La pose doit s'effectuer ouvrant fermé et conformément au DTU 36.1. Pour les divers réglages, se reporter à notre notice «Préconisations de mise en oeuvre des blocs-portes métalliques» de cet ouvrage.

La finition des éléments revêtus d'un primaire ou pré-peints devra se faire conformément au DTU 59.1 relatif aux travaux de peinture des bâtiments (NF P 74-201 d'octobre 94) et aux recommandations annexées au présent document.