

# BLOCS-PORTES BLINDES ANTI-EFFRACTION

## BLOC-PORTE MD 5-40

Code : MD 5-40 / HM

### DESTINATION :

Bloc-porte d'entrée d'appartement.

### FEU :

CF et PF ½ h (P.V CTICM en cours)  
Sens du feu coté paumelles, avec serrure 3 points.

### ACOUSTIQUE :

(Extension de l'essai CEBTP : B212.6.988/24)  
R route : 38dB(A)  
R rose : 40dB(A)  
Rw(C ;Ctr) : 40(-1 ; -3)dB

### STABILITE :

En cours

### THERMIQUE :

Ouvrant seul : K = 2.46 W/m<sup>2</sup>°C  
Bloc-porte : K = 2.99 W/m<sup>2</sup>°C

### EFFRACTION :

Essai réel, Niveau 1 (Essai CNPP MP 00 00 01A)  
Essai conventionnel, Niveau 5 (Essai CEBTP B 222 0 015/1)

### DESCRIPTIF DE BASE :

#### ● HUISSERIE :

En tôle d'acier galvanisée à chaud d'épaisseur 15/10e, avec protection anti-corrosion

#### ● SEUIL :

En tôle pliée formant un U avec une légère pente.

#### ● VANTAIL :

- Largeur standard 860 - 910 - 960
- Hauteur standard 2047 - (2147 - 2247 avec joint CF 30x3 en traverse haute de l'huissérie)
- De type à recouvrement 4 faces
- Epaisseur 52 mm
- Composé de 2 parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte d'épaisseur 75/100e pour l'intérieur et 15/10e pour l'extérieur, reliés par un cadre rigide.
- Ame isolante et coupe-feu composée d'un complexe absorbant.
- Joint périphérique comportant deux lèvres d'étanchéité, encastré dans une rainure du cadre.

#### ● QUINCAILLERIE :

- Serrure à 3 points de condamnation A2P 1\*, encastrée dans le cadre (têtière affleurante).  
Condamnation par cylindre européen

- 4 paumelles double broche réglables dans 3 directions, solidement encastrées dans le vantail et l'huissérie. 3 pions anti-dégondage.
- Garnitures et béquille double en aluminium anodisé.

### VARIANTES ADMISES :

- Moulures et plinthe de décoration en aluminium extrudé apprêté ou laqué.
- Finition des parements :
  - Tôle prélaquée (Maxi : 2247 x 960)
  - Tôle plastifiée
  - Stratifié collé
  - Habillage bois extérieur lisse ou mouluré, avec ou sans oculus
- Entrebailleur
- Microviseur
- Serrure de sécurité A2P 2 étoiles
- Béquilles, garnitures et pommeau en laiton poli
- Garniture extérieure fonction tirage finition champagne
- Seuil aluminium extrudé non drainé (standard) :
  - \*SGP Acoustique - Effraction
  - Oculus avec parcloses bois :
    - PF ½ h (verre DRAVEL 6.5) : Acoustique Rose - 1dB(A) \*SGP Effraction OU CF/FP 1/2h (verre Pyrobel 12) : \*SGP Effraction
- de forme rectangulaire vitrage 800x400 maxi, carré vitrage 400x400 maxi, circulaire vitrage diamètre 400 maxi.

\*SGP = Sans Garantie des Performances (feu/acoustique/anti-effraction)

### MISE EN OEUVRE :

Le bloc-porte est calé en usine.

La pose doit s'effectuer ouvrant fermé et conformément au DTU 36.1. Pour les divers réglages, se reporter à notre notice «Préconisations de mise en oeuvre des blocs-portes métalliques» de cet ouvrage.

La finition des éléments revêtus d'un primaire ou prépeints devra se faire conformément au DTU 59.1 relatif aux travaux de peinture des bâtiments (NF P 74-201 d'octobre 94) et aux recommandations annexées au présent document.