

# BLOCS-PORTES BLINDES ANTI-EFFRACTION

## BLOC-PORTE MD 20.55 SUR HUISSERIE METALLIQUE

Code : MD 20.55 / HM

### DESTINATION :

Bloc-porte d'entrée d'appartement.

### FEU :

CF et PF 1 h (Essai CSTB 91.31 511)

### ACOUSTIQUE :

Essai CSTB : 31.515 - essai n°2

R route : 32 dB(A)

R rose : 37 dB(A)

Rw : 38 dB

### THERMIQUE :

Ouvrant seul K = 0.90 W/m<sup>2</sup>C

Bloc-porte K = 1.55 W/m<sup>2</sup>C

### EFFRACTION :

Essai réel, Niveau 5 (Essai CNPP : MP 90 00 78)

Essai conventionnel, Niveau 5 (Essai CEBTP : 22 12-6-104B)

### DESCRIPTIF DE BASE :

#### ● HUISSERIE :

En tôle d'acier électrozinguée (sur demande galvanisée à chaud) d'épaisseur 15/10e , avec protection anti-corrosion. Banchée en tôle DKP.

Gorge isophonique pour joint d'étanchéité à 2 lèvres.

#### ● SEUIL :

En tôle pliée électrozinguée, à la suisse avec gorge isophonique. Tôle DKP pour banchée.

#### ● VANTAIL :

- largeur standard 853 - 953

- hauteur standard 2047 - 2147

- de type à recouvrement 3 faces

- épaisseur 60 mm

- composé de 2 parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte d'épaisseur 75/100e pour l'intérieur et 15/10e pour l'extérieur, reliés par un cadre

- âme isolante et coupe-feu composée d'un complexe absorbant

- Joint tubulaire adhésif, collé sur 3 cotés du vantail

- Poids du vantail en 953 x 2147 : 106 kg

#### ● QUINCAILLERIE :

- Serrure à 5 points de condamnation A2P 3\* (réf. JPM 7658 Z), de type " bandeau " en aluminium anodisé, posée en applique sur le vantail, avec entrebâilleur intégré.

Condamnation par cylindre européen.

- Gâche brevetée réglable suivant 3 directions.

- 3 paumelles renforcées réglables dans 3 directions, posées en applique sur le vantail et vissées dans l'hubriserie.

- 6 pions anti-dégondage.

- Bouton de tirage extérieur en laiton.

### VARIANTES :

· Moulures de décoration en aluminium, revêtues d'un primaire sur parements prépeints ou d'une peinture en poudre thermodurcissable sur parements prélaqués.

· Finition des parements :

- Tôle prélaquée sur la face intérieure suivant le nuancier Malerba, garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien.

- Stratifié collé sur la face extérieure.

· Microviseur

· Bandeau de serrure et paumelles laqué blanc RAL 9010.

\*SGP = Sans Garantie des Performances (feu/acoustique/anti-effraction)

### MISE EN OEUVRE :

Le bloc-porte est calé en usine.

La pose doit s'effectuer ouvrant fermé et conformément au DTU 36.1. Pour les divers réglages, se reporter à notre notice «Préconisations de mise en oeuvre des blocs-portes métalliques» de cet ouvrage.

La finition des éléments revêtus d'un primaire ou prépeints devra se faire conformément au DTU 59.1 relatif aux travaux de peinture des bâtiments (NF P 74-201 d'octobre 94) et aux recommandations annexées au présent document.