

BLOCS-PORTES DE SERVICE ET DE CAVE

BLOC-PORTE DE SERVICE ET DE CAVE SUR BATI D'ANGLE - OUVERTURE INTERIEURE OU EXTERIEURE

Code : SERVICE - HM

DESTINATION :

Bloc-porte sur jardin pour maison individuelle ou bloc-porte de cave pour habitat collectif et individuel.

DESCRIPTIF DE BASE :

● **HUISSERIE :**

- en tôle d'acier galvanisée à chaud d'épaisseur 15/10è, avec protection anti-corrosion.
- profil bâti d'angle avec fixation par pattes à scellement ou trous crevés.

● **SEUIL :**

- barre d'écartement en L

● **VANTAIL :**

- largeur standard 725 - 825 - 925
- hauteur standard 2040
- de type à rives droites
- épaisseur 45 mm
- composé d'une face en tôle d'acier laminée à chaud, galvanisée ou non d'épaisseur 125/100è, rainurée ou lisse et renforcée par 3 traverses horizontales profilées.
- protection par primaire Résipox polymérisé au four

● **QUINCAILLERIE :**

- serrure à 1 point de condamnation avec cylindre à profil européen
- 3 paumelles soudées, solidement encastrées dans le vantail et dans l'hubriserie.

VARIANTES ADMISES :

- bâti spécial avec pattes de fixation universelle
- hubriserie profil cloison
- hubriserie profil rénovation
- face intérieure tôle (lisse ou rainurée)
- pions anti-dégondage à chaque paumelle
- serrure à 3 points de condamnation
- garnitures et béquille double en aluminium anodisé
- paumelles vissées pour ouvrant réversible
- entrée d'air emboutie pour ventilation
- imposte tôle ou grillagée
- imposte libre pour passage de canalisation ou de câbles électriques
- bloc-porte à 2 vantaux

