

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES

BLOC-PORTE CF 1H - SP50 - ACOUSTIQUE

Code: CF 1H - SP 50

FEU: CF et PF 1 h (PV n° RS03.022)

ACOUSTIQUE: $R_w(C;Ctr) = 39 (-1;-3)$ - Rrose = 39 dB(A) avec seuil suisse (PV n° AC 02-015/1)

$R_w(C;Ctr) = 38 (-1;-3)$ - R rose = 38 dB(A) avec joint balai ou plinthe automatique Jung (PV n° AC 02-015/1 + Ext. 02/1)



DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE OU BOIS EXOTIQUE (section mini 98 x 58)
- JOINT D'HUISSERIE:
 - 2 lèvres 1S652 sur HM
 - 2 lèvres 10777D ou 1S651 sur HB
- DIMENSIONS DES VANTAUX:
 - FEU :
 - LARGEUR : 730 à 1130 si hauteur limitée à 2500
 - 730 à 930 (1) si hauteur limitée à 2750
 - HAUTEUR : 1910 à 2760 suivant largeur
 - ACOUSTIQUE :
 - LARGEUR : 730 à 1130 si hauteur limitée à 2500
 - 730 à 930 (1) si hauteur limitée à 2750
 - HAUTEUR : mini 1940
 - EPAISSEUR:
 - Fibre brute ou prépeinte: 50
 - Placage bois: 51 - Stratifié 9/10°: 52
- CADRE B.E 45 x 44 embrevé
- AME COMPOSITE ACOUSTIQUE
- FERRAGE: 3 ou 4 paumelles de 130 - Serrure 1 point avec protection thermique
- ETANCHEITE AU FEU: joints thermogonflants
 - sur l'huissierie : Palusol 30 x 3
 - Interdens 30 x 1 sous la gâche en huissierie bois
 - sur le vantail :
 - côté serrure : Palusol 18 x 3 et 10 x 3
 - côté paumelles : Palusol 10 x 3
 - traverse haute : Palusol 30 x 3
 - traverse basse : Palusol 30 x 3 pour serrure électrique avec seuil suisse
- JOINT BALAI Hélios BPSU en partie basse
- SENS DU FEU: recto - verso

VARIANTES ADMISES:

- Revêtement stratifié ép. 0,9 mm ou placage bois (*) V.5
- Adaptation d'une serrure électrique JPM, ABLOY, DORMA
- Oculus CF - PF 1 h (verre PYROBEL 21) de forme :
 - circulaire : Ø de clair 400 maxi
 - rectangulaire : clair H 400 x L 300 maxi
 Découpe à 200 mm mini des bords du vantail
- Adaptation d'un ferme-porte ayant fait l'objet par ailleurs d'un essai de résistance au feu sur un bloc-porte de même degré (*) IX-4
- Remplacement du joint balai par un seuil suisse ou une plinthe automatique protégée

VARIANTES ADMISES SANS GARANTIE DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES:

- Huissierie bois sur cloisons plaques de plâtre (voir chapitre Adaptations)
- Oculus CF - PF 1 h (verre PYROBEL 21) de forme :
 - rectangulaire : clair H 800 x L 400 maxi
 Découpe à 200 mm mini des bords du vantail.
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
 - circulaire : Ø de clair < 400
 - rectangulaire : clair H < 400 x L < 400
 Distance mini entre deux découpes : 200 mm
 Découpe à 200 mm mini des bords du vantail et 500 mm mini du bas du vantail.

(*) Modifications admises et entérinées par le C.E.C.M.I. en date du 18 avril 1986.

(1) Limite de fabrication