

**SOPREMA**BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

FICHE TECHNIQUE

00/065 F ANNULE ET REMPLACE 98/149 F

AERISOL

FLAM

Présentation

AERISOL FLAM est un écran de semi-indépendance perforé pour systèmes d'étanchéité soudables. Les deux faces d'AERISOL FLAM sont protégées par un film thermofusible.

Constituants

	AERISOL FLAM
- Armature :	voile de verre HR perforé - 120 trous de diamètre 40 mm par m ² (environ 15 % de la surface)
- Liant :	bitume oxydé fillérisé
- Face supérieure :	film thermofusible
- Face inférieure :	film thermofusible

Conditionnement

	AERISOL FLAM
- Dimension du rouleau :	40 x 1 m
- Poids du rouleau :	30 kg environ
- Stockage :	debout sur palette

La longueur des rouleaux est donnée avec une tolérance de -1%. Un rouleau peut comporter 2 coupes. Dans ce cas la plus petite longueur a au moins 3 mètres et la longueur totale est égale à la longueur nominale.

Le stockage des rouleaux doit être réalisé sur un support plan. Les palettes peuvent être chargées sur une hauteur maximale de 2 palettes avec un plancher intermédiaire. Pendant les périodes d'intempéries ou de basses températures, la pose du matériau peut être facilitée en le protégeant contre l'humidité et en le stockant à au moins +2°C pendant au moins 5 heures avant la mise en oeuvre.

Emplois

AERISOL FLAM est une sous-couche assurant la semi-indépendance pour chapes d'étanchéité mises en oeuvre par soudure. Se reporter aux Cahiers de Prescriptions de Pose et aux Avis Techniques correspondants.

Mise en oeuvre

AERISOL FLAM est déroulé à sec, bord à bord, sur le support (éventuellement recouvert d'enduit d'imprégnation à froid). La chape soudable est ensuite soudée à plein sur **AERISOL FLAM**, en veillant à ce que le bitume fondu traverse régulièrement les perforations.

En aucun cas, AERISOL FLAM ne peut être mis en oeuvre avec du bitume fondu (EAC).

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant ISO 9001/ EN 29001, certifié AFAQ.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

