



SOPRAVOILE

50

Présentation

SOPRAVOILE 50 est une couche de semi-indépendance à base de fibres de verre.

Constituants

SOPRAVOILE 50 est constitué d'un voile de verre obtenu par répartition régulière de fibres de verre sans direction préférentielle, encollées entre elles pour former une feuille.

Masse surfacique : 50 g/m² (- 8 %)

Caractéristiques

	SOPRAVOILE 50
- Résistance à la rupture (NF G 07.001) :	
. Longitudinale :	≥ 140 N/50 mm
. Transversale :	≥ 90 N/50 mm

Conditionnement

	SOPRAVOILE 50
- Dimensions du rouleau :	200 x 1 m
- Poids du rouleau :	environ 10 kg
- Stockage :	debout sur palette houscée

Emplois

Couche de semi-indépendance telle que définie dans les Avis Techniques en vigueur.

Mise en oeuvre

Par simple déroulage avant mise en oeuvre du complexe d'étanchéité conformément aux prescriptions des Avis Techniques des revêtements concernés. La semi-indépendance s'obtient par collage ponctuel à l'E.A.C.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

